

GRAINFATHER
2
 ГОДА ГАРАНТИИ



ПИВОВАРЕННАЯ СИСТЕМА

S40

НАСОС: Мощность: 22/25Вт Допустимая температура: 105°C
 Максимальный расход воды: 16 л./мин.
 Напряжение: 230В
 Частота: 50/60 Гц

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАТОРНОГО ЧАНА: 7 л

СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ: 3 л в час

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОГРУЖНОГО ЧИЛЛЕРА: +5°C от температуры проточной воды
ПРИМЕЧАНИЕ: температура конечного сусла и время охлаждения зависят от температуры вашей проточной воды.

ГАРАНТИЯ: Гарантия 2 года

РАЗМЕР: В упаковке (ВxШxГ): 760 мм x 480 мм x 480 мм
 Без упаковки (ВxШ): 680 мм x 480 мм

ВЕС: Брутто: 18 кг
 Нетто: 16 кг

МАКС. ОБЪЕМ ДО КИПЯЧЕНИЯ: 46 л

ОБЪЕМ ПАРТИИ: Макс.: 40 л
 Мин.: 10 л

ЗАТОР: Макс.: 10 кг
 Мин.: 5 кг

МАРКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: Котел: 304
 Корзина: 304

ТОЛЩИНА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: Котел: 0,6 мм
 Корзина: 0,6 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ: NZ, AU, UK, EU: 2300Вт, 230В, 50 Гц
 US: 2300Вт, 230В, 60 Гц

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: 2300Вт

ТЕРМОДАТЧИК: Тип: Негативный температурный коэффициент
 Расположение термопары: основание котла

ДЛИНА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ: 1,5 м

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ: НЕТ